



60044 Fabriano (AN) Italy
Via del Lazzaletto, s.n.

Tel +39 0732 629262
Fax +39 0732 629562

info@ipfparquet.com

www.ipfparquet.it



PROGETTO LEONARDO
I Metalli



ITALIAN PARQUET FLOOR

PROGETTO LEONARDO

IT Collezione I Metalli

Descrizione	Pavimento in legno prefinito (due strati) trattato a mano con finitura a base di metallo anodizzato. Esente da emissioni. Perimetro bisellato. Finitura protettiva ad alta resistenza, effetto cera IPF.
Essenza	Rovere di Slavonia 100% FSC
Superficie	Spazzolata a mano
Selezione	Comfort
Formati	Spina francese RENOIR IPF 45° - 10,5/4,0x90x610 mm m/f (2 strati Rovere/Multistrato Betulla) Listo 70/3 _ Spina italiana GIOTTO IPF 90° 10,0/3,0x70x490 mm m/f (2 strati Rovere/Abete) Plancia M 10,5/4,0x150x800/1400 mm m/f (2 strati Rovere/Multistrato Betulla) Plancia L Top 15,0/4,0x190x1700/2000 mm m/f (2 strati Rovere/Multistrato Betulla)

Il numero espresso dopo la “/” indica lo spessore nominale, in mm, del legno nobile

EN Collection I Metalli

Description	Engineered wood flooring (two layers), hand treated with anodized metal based finish. Emissions free. Chamfered perimeter. High strength protective finish, IPF wax effect.
Wood	European Oak 100% FSC
Surface	Hand brushed
Grade	Comfort
Sizes	Chevron RENOIR IPF 45° - 10,5/4,0X90X610 mm t/g (2 layers Oak/Birch plywood) Listo 70/3 _Italian herringbone GIOTTO IPF 90° 10,0/3,0x70x490 mm t/g (2 layers Oak/Fir) Plancia M - 10,5/4,0x150x800/1400 mm t/g (2 layers Oak/Birch Plywood) Plancia L Top - 15,0/4,0x190x1700/2000 mm t/g (2 layers Oak/Birch plywood)

The number after the slash “/” indicates the nominal thickness of the solid top layer in mm

FR Collection I Metalli

Description	Parquet préfini (deux couches) traité à la main avec finition à base de métal anodisé. Sans émissions. PÉRimètre chanfreiné. Finition haute résistance, effet cire IPF.
Bois	Chêne européen 100% FSC
Surface	Brossée à la main
Choix	Comfort
Dimensions	Chevron RENOIR IPF 45° - 10,5/4,0x90x610 mm r/l (2 couches Chêne/Multicouche de Bouleau) Listo 70/3 _ Bâtons rompus GIOTTO IPF 90° 10,0/3,0x70x490 mm r/l (2 couches Chêne/Sapin) Plancia M 10,5/4,0x150x800/1400 mm r/l (2 couches Chêne/Multicouche de Bouleau) Plancia L Top 15,0/4,0x190x1700/2000 mm r/l (2 couches Chêne/Multicouche de Bouleau)

Le nombre exprimé après le “/” indique l'épaisseur nominale, en mm, du bois noble

ES Colección I Metalli

Descripción	Piso de madera preacabado (dos capas) tratado a mano con acabado a base de metal anodizado. Libre de emisiones. Perímetro biselado. Acabado de alta resistencia, efecto cera IPF.
Madera	Roble Europeo 100% FSC
Superficie	Cepillada a mano
Selección	Comfort
Tamaños	Espiga francesa RENOIR IPF 45° - 10,5/4,0x90x610 mm machh (2 capas Roble/Multicapa de Abedul) Listo 70/3 - Espiga Italiana GIOTTO IPF 90° 10,0/3,0x70x490 mm machh (2 capas Roble/Abeto) Plancia M - 10,5/4,0x150x800/1400 mm machh (2 capas Roble/Multicapa de Abedul) Plancia L Top - 15,0/4,0x190x1700/2000 mm machh (2 capas Roble/Multicapa de Abedul)

El número después de la barra “/” se refiere al espesor nominal, en mm, de la madera noble



ACCIAIO OSSIDATO (ACC_06)

Acier oxydé / Oxidized Steel / Acero oxidado



FERRO OSSIDATO (FER_05)

Fer oxydé / Oxidized Iron / Hierro oxidado



MANGANESIO OSSIDATO (MANG_04)

Manganèse oxydé / Oxidized Manganese / Manganeso oxidado



ORO OSSIDATO (ORO_01)

Or oxydé / Oxidized Gold / Oro oxidado



ORO ROSA OSSIDATO (ORO_R_02)

Or Rose oxydé / Oxidized Rose Gold / Oro Rosa oxidado



BRONZO OSSIDATO (BRO_03)

Bronze oxydé / Oxidized Bronze / Bronce oxidado

LISTO 70/3 GIOTTO 90°	490 mm	70 mm
RENOIR 45°	610 mm	90 mm
PLANCIA M	800/1400 mm	150 mm
PLANCIA L TOP	1700/2000 mm	190 mm

LISTO 70/3 GIOTTO 90°	spessore/thickness/épaisseur/espesor 10 mm legno nobile/solid top layer/bois noble/ capa de madera noble 3 mm
RENOIR 45°	spessore/thickness/épaisseur/espesor 10,5 mm legno nobile/solid top layer/bois noble/ capa de madera noble 4 mm
PLANCIA M	spessore/thickness/épaisseur/espesor 10,5 mm legno nobile/solid top layer/bois noble/ capa de madera noble 4 mm
PLANCIA L TOP	spessore/thickness/épaisseur/espesor 15 mm legno nobile/solid top layer/bois noble/ capa de madera noble 4 mm

LISTO 70/3 GIOTTO 90°	sistema di posa/installation/pose/instalación (con adesivo bicomponente/with bi-component adhesive/avec adhésif bi-composant/con adhesivo bicomponente): - A correre/staggered joints/joints perdus/a junta libre - GIOTTO 90° spina italiana/herringbone/bâtons rompus/en espiga
RENOIR 45°	sistema di posa/installation/pose/instalación (con adesivo bicomponente/with bi-component adhesive/avec adhésif bi-composant/con adhesivo bicomponente): Spina francese RENOIR 45°/Chevron RENOIR 45°/Chevron RENOIR 45°/Espiga francesa RENOIR 45°
PLANCIA M	sistema di posa/installation/pose/instalación (con adesivo bicomponente/with bi-component adhesive/avec adhésif bi-composant/con adhesivo bicomponente): A correre/staggered joints/joints perdus/a junta libre
PLANCIA L TOP	sistema di posa/installation/pose/instalación (con adesivo bicomponente o flottante su tappeto fonoadsorbente/glued with bi-component adhesive or floating with sound proof mat/avec adhésif bi-composant ou flottante sur sous-couche/con adhesivo bicomponente o flotante sobre colchoneta fonoabsorbente) A correre/staggered joints/joints perdus/a junta libre (con adesivo bicomponente/with bi-component adhesive/avec adhésif bi-composant/con adhesivo bicomponente)

